



IMPERMEABILIZANTE E FUNGICIDA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

COMPOSIÇÃO:

- ★ **IMPER T** é um produto composto à base de organossilícicos e dissolventes derivados de petróleo.

CARACTERÍSTICAS:

- **Aspetto:** Líquido, límpido ou ligeiramente turvo.
- **Cor:** Incolor
- **Aroma:** Ligeiro a solventes
- **Densidade:** 0,800 Kg/dm³ ± 50 gramas
- **Índice de Refração:** 1,430 - 1,440
- **Conteúdo de sólidos:** > 8



DESCRIÇÃO:

- ★ **IMPER T** é um produto especialmente formulado para o tratamento hidrófobo de materiais de construção.
- ★ **IMPER T** evita o envelhecimento das superfícies tratadas e o aparecimento de fungos e outros microrganismos.
- ★ **Seca rapidamente, mas a hidrofubação máxima só se atinge ao fim de uma semana.**

APLICAÇÃO:

- ★ **IMPER T** é particularmente indicado para a impermeabilização de telhas, (barro, cimento, etc.), no entanto poderá ser utilizado com bastante eficácia em betão, fibrocimento, gesso, pedra, etc. e ainda na proteção das frontarias de prédios em pedra mármore e dos monumentos nacionais para evitar infiltrações de água e da sujidade provocada pela poluição.

MODO DE EMPREGO:

- ★ **IMPER T** deve ser aplicado sobre o material seco e isento de poeiras, com trincha, rolo, pistola ou pulverizador sem ar, uniformemente de modo a que toda a superfície a tratar fique bem molhada.
- ★ No caso concreto de impermeabilização de telhas, poderá ser efetuada por mergulho.

ARMAZENAGEM:

- Mantendo o **IMPER T** bem fechado na embalagem de origem, conservar-se-á sem alteração durante um ano a temperaturas inferiores a 30 graus centígrados.

PRECAUÇÕES:

- No manuseamento de **T SIMPER** deve usar-se luvas de proteção.

