



## CERA PARA PAVIMENTOS DUROS

### COMPOSIÇÃO:

- ★ Polímeros acrílicos de enlace metálico, estirénicos e ceras polietilénicas.

### DESCRIÇÃO:

- ★ Cera metálica recomendada para o tratamento e embelezamento de pavimentos duros, especialmente argila cozida, tijoleira, mármore, granito, etc.

### PROPRIEDADES:

- ★ METALWAX é uma emulsão Auto brilhante, que após a secagem forma um filme incolor e duro.
- ★ Proporciona um acabamento ultra brilhante e resistente.
- ★ Facilidade de aplicação, devido à sua fluidez.
- ★ Para todo tipo de pavimentos.
- ★ Antiderrapante.
- ★ Filme resistente e de fácil manutenção.

### ESPECIFICAÇÕES:

- Aspeto: Emulsão branca
- PH a 20° C: 8-9
- % Sólidos: 40+-2

### MODO DE EMPREGO:

- ★ Decapar o pavimento previamente e enxaguar.
- ★ Deixar secar.
- ★ Aplicar uma camada com aplicador, ou esfregona, em camadas finas deixar secar 45 a 60 minutos e aplicar uma segunda camada, em direção perpendicular à primeira.

### MANUTENÇÃO:

Lavar com detergente neutro.

**NÃO UTILIZAR DETERGENTES COM AMONÍACO!**

### PRECAUÇÕES:

Manter fora do alcance das crianças

Não ingerir

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

