



DESENTUPIDOR ALCALINO PARA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE CANOS

DESCRIÇÃO:

- ★ **POWER AL** é uma formulação química constituída por compostos básicos, emulsionantes, desagregantes, desincrustantes e sequestrantes.

CARACTERÍSTICAS:

- **Aspeto:** Sólido granulado (Pó)
- **Cor:** Amarelo
- **Aroma:** Limão
- **pH:** (solução a 10%) 13,0 – 14,0
- **Densidade:** N.A.



PROPRIEDADES:

- ★ **POWER AL** é um químico altamente poderoso, que liquefaz a gordura, e elimina todos os sedimentos indesejados.
- ★ Previne bloqueios e é fácil de usar.
- ★ Tem ação rápida e liberta um aroma agradável a limão.
- ★ Não danifica as canalizações.
- ★ Pode ser utilizado em manutenção regular, evitando acumulações de gordura ou cabelos.
- ★ A sua ação geradora de grande calor, limpa todos os bloqueios em minutos.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

- ★ **POWER AL** é particularmente recomendado para limpeza e desentupimento de drenos pequenos e grandes, drenos de pavimento, coletores de gordura, fossas sépticas, sanitas, lava-loiças, pias, eliminando óleos, gorduras, cabelos, massas consistentes, restos de alimentos, etc.

MODO DE EMPREGO:

- ★ Para uma correta utilização de **POWER AL** deve ter-se em atenção as recomendações e as precauções a tomar que se discriminam a seguir:
- ★ Dado que o produto gera bastante calor, devem ser usadas pequenas quantidades de cada vez nos sistemas de canalização.
- ★ Nunca utilizar este produto com água quente.
- ★ Não utilizar em canalizações onde foram usados anteriormente outros produtos ácidos e possa haver acumulações de resíduos ácidos.
- ★ Fazer a aplicação com luvas de proteção e com o braço estendido, afastado do corpo, para evitar qualquer contacto dos vapores com a cara e os olhos.



A TÍTULO ORIENTATIVO DEVEM UTILIZAR-SE AS QUANTIDADES DESCRITAS NO QUADRO SEGUINTE:

| | |
|---|--|
| Canos estreitos de lavatórios, pias, lava-loiças, etc. | Fazer circular, lentamente, água fria nas canalizações a tratar, adicionando 3 colheres de sopa de POWER AL de 2 em 2 minutos, deixando terminar a reação entre cada aplicação. Repetir esta operação até se obter uma completa desobstrução. Seguidamente aplicar bastante água para eliminar todos os resíduos. |
| Canalizações mais largas de esgotos e sifões | Recomenda-se a utilização de 200 gramas de POWER AL por cada centímetro de diâmetro das canalizações. Exemplo: Para um cano de 4 cm de diâmetro devem utilizar-se apenas 800 gramas de produto (4 x 200 = 800) |